

Hřebenová větrací štěrbiná bez regulace



Hřebenová větrací štěrbiná bez regulace je určena především pro přirozené odvětrávání a prosvětlení stájí a čekáren. Celý systém je bezúdržbový. Štěrbina se vyrábí ve variantě s laminátovým nebo polykarbonátovým obloukem. Jako doplněk k hřebenové větrací štěrbině lze dodat i oplechování, které zabraňuje zatékání vody do stáje při zhoršených povětrnostních podmínkách. Tento doplněk by měl být součástí dodávky vždy, když je sklon střechy menší než 16°. Plechování se provádí pomocí pozinkovaného plechu nebo pomocí plechu Lindab (s možností doplnění o těsnění).

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:

- otvor o šířce 420 až 4500 mm
- možnost uchycení na hranol, profil metsec nebo jiný nosný prvek

TECHNICKÉ INFORMACE:

- všechny prvky hřebenové větrací štěrbině jsou žárově pozinkovány
- možnost výběru laminátového, nebo polykarbonátového překrytí
- barva krycích desek: čirá, opál
- laminátová deska rovná o síle 1,5 až 2 mm
- polykarbonátová deska se zatavenými hranami o síle 8 až 16 mm
- při otvorech nad 1400 mm se používají samonosné oblouky v laminátovém/polykarbonátovém provedení

POPIS VÝROBKU:

1. Ocelový segment (žárově zinkovaný)
2. Vrchní krycí laminátová deska
3. Deflektor – boční laminátová deska
4. Plechování
5. Střešní plášť
6. Podsada
7. Střešní nosná konstrukce

